

MHZF201 规格

目镜	广角目镜 WF10X 视场数 22	
物镜	连续变倍物镜	
	变倍范围: 0.7~6.3(变倍比: 1:9)	
	工作距离: 110mm	
视场范围	Φ 33.8~Φ 3.49	
总放大倍数	7X~63X	
垂直有效行程	220mm	
底座尺寸	310mmX280mm	
照明方式	上光源: 3W 高亮度 LED	
	下光源: 5W 高亮度 LED	
相机接口	1X C 型接口	
荧光通道	B 长通 (蓝色)	475/35nm 500nm 515nm Lp
	G 长通 (绿色)	530/40nm 560nm 575nm LP
	UV 长通 (紫外)	360/50nm 400nm 410nm LP
选配件	显微镜摄像头	MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100
	目镜	大视野目镜 WF15X (Φ 15mm)
		大视野目镜 WF20X (Φ 12mm)
		大视野目镜 WF25X (Φ 9mm)
		大视野分划目镜 WF10X (Φ 22mm)
	相机接口	0.4X
		0.5X
1X		
0.5X 带分划		
辅助物镜	0.5X 工作距离 165mm	
	1.5X	
	2X	

MINGHUI

体视荧光显微镜 MHZF201

成像清晰且操作方便的显微镜



体视荧光显微镜 MHZF201 采用水平式手轮变倍, 具有工作距离长, 成像清晰而平稳, 视场宽阔, 操作方便等特点。采用高亮白光 LED 照明, 可选择透射、反射、透反射照明方式, 配 BGUV 三色落射荧光照明器实现荧光观察功能, 轻松实现明视场和落射荧光观察方式之间的切换, 满足不同领域的荧光检测, 可用于电子工业在线检测、刑侦分析、生命科学研究等领域。

MHZF201 特点

采用连续变倍工作方式, 明视场观察时有效工作距离 110mm, 变倍范围 0.7~6.3 (变倍比 1:9)。

45° 倾斜目视观察, 左右视度可调, 调节范围 ±5 屈光度; 瞳距可调, 调节范围 48~75mm。

升降镜体调节机构采用圆柱滚子导向, 传动平稳, 轻巧, 同时粗动松紧可调。

采用高亮白光 LED 照明, 可选择透射、反射、透反射照明方式, 独立电器控制, 亮度随意可调, 配 BGUV 三色荧光, 满足不同领域的荧光检测。

www.gzmhkj.com.cn

MINGHUI

广州市明慧科技有限公司

广州市天河区柯木塱南路 1 号 1 栋 522 房 1 栋 523 房

邮编: 510000

电话: 020-87096762

邮箱: minghui88@163.com